

METHOD AND APPARATUS FOR REMOTELY CONTROLLING AND MONITORING THE USE OF COMPUTER SOFTWARE

Patent number: JP4504794T

Publication date: 1992-08-20

Inventor:

Applicant:

Classification:

- International: G06F9/06; G06F13/00; H04L9/28; H04M11/00

- european: G06F1/00N7R2; G06F11/34C4; G06F17/60B8; G06F21/00N7D; G07F7/00C; G07F17/16

Application number: JP19900507507 19900424

Priority number(s): US19890345083 19890428; US19900509979 19900420

Also published as:



WO9013865 (A1)



EP0478571 (A1)




EP0478571 (B1)

[Report a data error here](#)

Abstract not available for JP4504794T

Abstract of corresponding document: **WO9013865**

Remote control of the use of computer data and video game software is described in a system for renting computer software which derives use and billing information, prevents unauthorized use, maintains integrity of the software and controls related intercomputer communications. A user at a target game or computer "downloads" programs or data, via a telephone line and remote control modules, from a central host computer. Usage of the video game and other program software or data by the target computer or other accounting data are recorded and stored and, at predetermined times, the host computer "uploads" the usage data for processing. Other features include: (1) software and usage security for rental software programs; (2) a polynomial generator/checker for generating block check characters for assuring integrity of data transmitted and received; (3) a voice-data switch for switching between data communication and normal telephone communication; and (4) an audio amplifier and speaker for monitoring of activity on the communication line during data transfers.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公表

⑫ 公表特許公報(A)

平4-504794

⑬ 公表 平成4年(1992)8月20日

⑭ Int. Cl.⁵ 識別記号 庁内整理番号 審査請求 未請求
 H 04 L 9/28 4 5 0 8944-5B 予審査請求 有 部門(区分) 7(3)
 G 06 F 9/06 7177-5K H 04 L 9/02 A 米
 (全19頁)

⑯ 発明の名称 コンピュータソフトウェアの使用を遠隔制御及びモニタするための方法及び装置

⑰ 特 願 平2-507507

⑱ 国際提出日 平3(1991)10月25日

⑲ 出 願 平2(1990)4月24日

⑳ 国際出願 PCT/US90/02209

㉑ 国際公開番号 WO90/13865

㉒ 国際公開日 平2(1990)11月15日

優先権主張 ⑳ 1989年4月28日 ⑳ 米国(US) ㉓ 845,083

⑳ 発 明 者 ホーンバウクル、ギヤリー、ア アメリカ合衆国カリフォルニア州93953ペブル・ビーチ、バドル・

㉔ 出 願 人 ソファル、インコーポレイテツ アメリカ合衆国カリフォルニア州94066サン・ブルーノ、スイー
ド・300、ベイヒル・ドライブ・1200

㉕ 代 理 人 弁理士 古 谷 昭 外3名

㉖ 指 定 国 AT, AT(広域特許), AU, BB, BZ(広域特許), BF(広域特許), BG, BJ(広域特許), BR, CA, CF
(広域特許), CG(広域特許), CH, CH(広域特許), CM(広域特許), DE, DE(広域特許), DK, DK(広
域特許), ES(広域特許), FI, FR(広域特許), GA(広域特許), GB, GB(広域特許), HU, IT(広域特
許), JP, KP, KR, LK, LU, LU(広域特許), MC, MG, ML(広域特許), MR(広域特許), MW, NL,
NL(広域特許), NO, RO, SD, SE, SE(広域特許), SN(広域特許), SU, TD(広域特許), TG(広域
特許)

最終頁に続く

請求の範囲

1. 第1コンピュータ内に格納された情報の第2コンピュータによ
る使用を制御するための装置であって:前記第1コンピュータに接続されて前記第2コンピュータに情
報を送送するための第1送受信手段と;前記第1送受信手段と前記第2コンピュータに接続されて前記
第1コンピュータにより送送された情報を受信するための第2送
受信手段と;前記第1及び第2送受信手段の各々が情報を予選択された部分
を暗号化及び復号化するための暗号化/復号化手段を含み、前記
予選択部分が応用プログラム情報と前記応用プログラム情報を含
む暗号の前記予選択部分を暗号化及び復号化するための第1暗号
化キーを含むことと;前記第1及び第2送受信手段の各々が前記第1暗号化キーをそ
れぞれ暗号化及び復号化するための第2暗号化キーを含むことと;

から成る装置。

2. 前記第2コンピュータに送送された情報の前記第2コンピュ
ータによる使用を監視し、前記使用に対するレンタル料金に比例す
る計時データを獲得し、前記第2送受信手段が前記第2コンピ
ュータから切り離された場合に情報の使用を禁止するための監視手
段をさらに含むことを特徴とする、請求項1に記載の装置。

3. 前記監視手段に接続されて前記計時データを格納するためのメ

モリ手段をさらに含み、前記第2送受信手段が前記第1コンピュ
ータに前記計時データを転送するために前記第1コンピュータか
らの第2指令に回答することを特徴とする、請求項2に記載の装
置。4. 前記第2送受信手段により転送される前記計時データの誤りの
存在を検出し、誤り信号を発生するための誤り検出手段と;前記誤り検出手段に接続され前記誤り信号に反応して前記計時
データの再転送要求を示す信号を発生するための再転送手段をさ
らに含み、前記第2送受信手段が前記再転送要求に反応して前記
計時データを再転送することと特徴とする、請求項3に記載の装
置。5. 前記第2送受信手段内の前記暗号化/復号化手段が前記第2コ
ンピュータのユーザによる情報を使用する旨の要求時にのみ応用
プログラム情報の暗号化部分を復号化し、前記第2送受信手段が
その場合に前記第2コンピュータに復号化情報を転送することも
特徴とする、請求項1に記載の装置。6. 前記第2送受信手段により転送された情報の誤りの存在を検出
し、誤り信号を発生するための誤り検出手段と;前記誤り検出手段に接続され前記誤り信号に反応して前記第1
コンピュータにより転送された情報の再転送要求を示す信号を発生す
るための再転送手段をさらに含み、前記第2送受信手段が前記要
求に反応して前記情報を再転送することと特徴とする、請求項1
に記載の装置。

符号表4-504794 (2)

- 7 前記第1及び第2送受信手段が公衆通話回線網を介して相互に接続されていることを特徴とする、請求項1に記載の装置。
- 8 前記第1及び第2送受信手段の各々が前記第1及び第2送受信手段をそれぞれ前記公衆通話回線網と接続するための手段を含むことを特徴とする、請求項7に記載の装置。
- 9 前記第2送受信手段に関連する前記接続手段に接続された電話を含む、前記接続手段が前記第2送受信手段が検知を受信せず前記転送手段が前記計時データを転送しない場合に前記電話を前記公衆通話回線網に接続することを特徴とする、請求項8に記載の装置。
- 10 コンピュータ内のコンピュータソフトウェア及びデータプログラムを制御及び監視するための遠隔制御装置であって：
前記コンピュータに前記遠隔制御装置を接続し、前記遠隔制御装置と前記コンピュータの間で前記ソフトウェア及びデータプログラムの予選択部分を転送するための第1接続手段と；
前記コンピュータ内の前記コンピュータソフトウェア及びデータプログラムを監視するための監視手段と；
前記第1接続手段に接続されて前記ソフトウェア及びデータプログラムの予選択された符号化部分を復号化するための復号化手段を含む、前記復号化手段は前記ソフトウェア及びデータプログラムの前記予選択された符号化部分を復号化するための第1符号化キーを含む、前記第1接続手段は前記ソフトウェア及びデータプログラムが前記コンピュータにロードされる場合にロードプロ

グラムに依存して前記ソフトウェア及びデータプログラムの前記予選択された符号化部分を前記コンピュータから前記復号化手段に転送し、前記復号化手段は前記ロードプログラムに依存して前記ソフトウェア及びデータプログラムの前記予選択された符号化部分を復号化し、前記第1接続手段は前記ロードプログラムに依存してソフトウェア及びデータプログラムの前記復号化された予選択された部分を実行のために前記復号化手段から前記コンピュータに転送し、前記監視手段は前記ソフトウェア及びデータプログラムの前記復号化手段から前記コンピュータ手段への転送時に前記ロードプログラムに依存して前記使用状況の監視を開始すること；

から成ることを特徴とする遠隔制御装置。

- 11 前記遠隔制御装置を通信リンクを介してホストコンピュータに接続するための第2接続装置と；
前記第1及び第2接続手段の間で前記監視手段に接続されて、前記コンピュータにさらに転送を行うべく前記ホストコンピュータから転送された予選択されたコンピュータソフトウェア及びデータプログラムを受信するための送受信手段を含む、前記送受信手段が前記ホストコンピュータにより転送された最初の指令に依存して前記ホストコンピュータに前記監視手段から前記使用状況に関連する日時データを転送すること；をさらに含むことを特徴とする請求項10に記載の遠隔制御装置。
- 12 前記送受信手段がモデムであり、前記通信リンクが公衆電

話回線からなることを特徴とする、請求項11に記載の遠隔制御装置。

- 13 さらに、前記ホストコンピュータから転送された前記予選択されたコンピュータソフトウェア及びデータプログラムブロック中の誤りの存在を検出し、誤りが検出された場合に誤り信号を発生するための誤り検出手段をさらに含むことを特徴とする、請求項11に記載の遠隔制御装置。
- 14 前記誤り検出手段は、前記予選択されたコンピュータソフトウェア及びデータプログラム内で検出された誤りを修正するべく誤り修正コードを発信するための誤り修正手段を含んでいることを特徴とする、請求項11に記載の遠隔制御装置。
- 15 前記誤り検出手段が前記誤り信号に依存して再転送要求信号を発生し、前記ホストコンピュータが前記再転送要求信号に依存して誤りを含むコンピュータソフトウェア及びデータプログラムの前記ブロックを再転送することを特徴とする、請求項11に記載の遠隔制御装置。
- 16 前記監視手段がタイミング情報を提供し前記監視手段が前記遠隔制御装置内で使用されるクロック信号を発生するためのタイミング手段を含むことを特徴とする、請求項11に記載の遠隔制御装置。
- 17 前記監視手段がさらに前記計時データを格納するためのメモリ手段を含む、前記送受信手段が予めプログラムされた回数ごとに前記最初の指令に依存して前記ホストコンピュータに前記計時

データを転送することを特徴とする、請求項11に記載の遠隔制御装置。

- 18 前記符号化及び復号化手段がさらに前記第1符号化キーを復号化するための第2符号化キーを含む、前記第2符号化キーが前記ホストコンピュータから符号化された状態で転送されることを特徴とする、請求項11に記載の遠隔制御装置。
- 19 前記復号化手段が前記第1符号化キーを復号化するための第2符号化キーを含むことを特徴とする、請求項11に記載の遠隔制御装置。
- 20 コンピュータソフトウェアとデータプログラムの安全を図るための方法であって：
プログラムの動作に必要な前記ソフトウェア及びデータプログラムのカーセジュールを選択し、前記ソフトウェア及びデータプログラムは前記カーセジュールなしでは動作しないステップと；
第1符号化キーを有した前記カーセジュールを符号化するステップと；
前記ソフトウェア及びデータプログラムが実行されるコンピュータに転送する復号化手段内で前記第1符号化キーを用いる前記符号化カーセジュールを復号化し、前記符号化キーは前記コンピュータに固有であり、前記復号化手段は前記コンピュータに接続されているステップと；
から成ることを特徴とする方法。
- 21 前記ソフトウェア及びデータプログラムがオペレーティング

特表平4-504794 (9)

システム修正ルーチンを用いて実行される前記コンピュータオペレーティングシステムを修正し、前記オペレーティングシステム修正ルーチンが前記カーモジュールの復号化を起動するステップと；

前記ソフトウェア及びデータプログラムに前記オペレーティングシステム修正ルーチンを加えるステップと；

をさらに含むことを特徴とする、請求項20に記載の方法。

22 前記ソフトウェア及びデータプログラムによる使用状況を監視手段で監視し、前記オペレーティングシステム修正ルーチンが計時データを検出するために前記使用の時間を測定するクロックを起動し、前記復号化手段が前記監視手段を含むことを特徴とする、請求項21に記載の方法。

23 前記第2暗号化キーで前記第1暗号化キーを暗号化し、前記第2暗号化キーが前記ソフトウェア及びデータプログラムが実行される前記コンピュータに提供される前記復号化手段に実装されているステップと；

前記第1暗号化キーを暗号化形式で前記復号化手段に転送するステップと；

をさらに含むことを特徴とする、請求項21に記載の方法。

24 前記ソフトウェア及びデータプログラムの実行が完了した場合に前記ソフトウェア及びデータプログラムを前記コンピュータから消去し、前記オペレーティングシステム修正ルーチンが前記ソフトウェア及びデータプログラムの前記消去を起動するステップと；

前記顧客コンピュータ内の前記ソフトウェア及びデータプログラムの前記使用を修正し、前記オペレーティングシステム修正ルーチンが前記ソフトウェア及びデータプログラムの実行に対する要求に応じて計時データを監視するための前記使用の監視を起動するステップと；

前記計時データを中央集約コンピュータに転送するステップとからなることを特徴とする方法。

25 前記計時データを格納するステップと；

前記計時データを予めプログラムされた時に前記中央集約コンピュータに転送するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項25に記載された方法。

30 前記顧客のコンピュータに提供されかつ接続された時間監視手段の状態を監視し、前記時間監視手段が前記顧客のコンピュータ内の前記ソフトウェア及びデータプログラムの前記使用を監視するステップと；

前記時間監視手段が前記顧客のコンピュータから切り離された場合に、前記ソフトウェア及びデータプログラムの前記使用を防止するステップと；

をさらに含むことを特徴とする請求項29に記載の方法。

31 前記第1コンピュータからの最初指令に応じて前記第2コンピュータを起動するための起動手段をさらに含むことを特徴とする、請求項29に記載の方法。

32 ユーザのコンピュータ内で使用に供されるコンピュータプロ

グラムをさらに含むことを特徴とする、請求項21に記載の方法。

25 前記復号化手段が何らかの方法で壊れた場合には、前記第1暗号化キーを破壊するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項21に記載の方法。

26 前記関連する復号化手段と監視手段の状態を周期的に監視して、前記関連する復号化手段と監視手段が前記コンピュータに接続されているかどうかを決定し、前記オペレーティングシステム修正ルーチンが前記ソフトウェア及びデータプログラムの実行に関連する周期的事象の発生に応じて前記関連する復号化手段及び監視手段の前記周期的監視を起動するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項22に記載の方法。

27 前記関連する復号化手段及び監視手段が前記コンピュータから切り離されると、前記ソフトウェア及びデータプログラムを消去して前記ソフトウェア及びデータプログラムの実行を防止するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項26に記載の方法。

28 顧客のコンピュータ上で使用に供するためにソフトウェア及びデータプログラムをレンタルする方法であって；

前記顧客のコンピュータ内で使用に供するために前記顧客コンピュータのメモリに前記ソフトウェア及びデータプログラムを接続し；

オペレーティングシステム修正ルーチンを用いて前記顧客コンピュータのオペレーティングシステムを修正するステップと；

グラムをレンタルするための装置であって；

レンタルコンピュータと；

前記レンタルコンピュータに接続されて、前記ユーザコンピュータからの情報を受信するための第1送受信手段と；

前記第1送受信手段及び前記ユーザコンピュータに接続されて、前記レンタルコンピュータに情報を転送するための第2送受信手段と；

前記第1及び第2送受信手段の各々が前記コンピュータプログラムの不正使用を防止するための屋外手段を含むことと；

から成ることを特徴とする装置。

33 前記装置が、前記コンピュータプログラムの前記予選択された部分を暗号化及び復号化するために前記コンピュータプログラム及び第1暗号化キーを暗号化及び復号化するための暗号化／復号化手段を含むことを特徴とする、請求項32に記載の装置。

34 前記第1及び第2送受信手段の各々が前記第1暗号化キーを暗号化及び復号化するための第2暗号化キーを含むことを特徴とする、請求項33に記載の装置。

35 前記暗号化／復号化手段が前記コンピュータプログラムの異なる予選択部分を暗号化及び復号化するための手段を含むことを特徴とする、請求項33に記載の装置。

36 前記コンピュータプログラムが前記レンタルコンピュータに格納され；

前記第1送受信手段が前記ユーザコンピュータに前記コンピ

特表平4-504794 (4)

ータプログラムを含む情報を転送し；

前記送受信手段が前記レンタルコンピュータから前記コンピュータプログラムを含む情報を受信する；

ことを特徴とする、請求項32に記載の装置。

37 前記保安手段が、前記コンピュータプログラムの前記予選択された部分を暗号化及び復号化するための第1暗号化キー及び前記コンピュータプログラムの予選択された部分を暗号化及び復号化するための暗号化／復号化手段を含むことを特徴とする、請求項36に記載の装置。

38 前記第1及び第2送受信手段の各々が前記第1暗号化キーを暗号化及び復号化するための第2暗号化キーを含むことを特徴とする、請求項37に記載の装置。

39 前記暗号化／復号化手段が前記コンピュータプログラムの異なる予選択部分を暗号化及び復号化するための手段を含むことを特徴とする、請求項37に記載の装置。

40 前記情報が前記コンピュータプログラムの使用に関するレンタル料金を決定するための計時データを含むことを特徴とする、請求項33に記載の装置。

41 前記使用に関するレンタル料金に対する計時データを得るためにコンピュータプログラムの前記ユーザコンピュータによる使用を監視し、前記第2送受信手段が前記ユーザコンピュータから切り離された場合に前記コンピュータプログラムの使用を防止するための監視手段をさらに含むことを特徴とする、請求項38

コンピュータから情報を受信するための第1送受信手段と；

前記第1送受信手段及び前記ユーザのゲームコンピュータに接続されて、前記中央コンピュータに情報を転送し、前記中央コンピュータから情報と前記複数の選択可能なゲームソフトウェアパッケージのうちの選択されたものを受信するための第2送受信手段と；

前記第1及び第2送受信手段の各々が前記選択されたゲームソフトウェアパッケージの不正使用を防止するための保安システムを含むことを特徴とする装置。

46 前記ユーザのゲームコンピュータ及び前記第2送受信手段の間に接続されたインタフェース手段を含み、前記インタフェース手段が前記第2送受信手段を前記ユーザゲームコンピュータに接続させるためのものであることを特徴とする、請求項45に記載の装置。

47 前記インタフェース手段が、前記ユーザゲームコンピュータ内に設けられたプラグ挿入スロットに挿入して使用可能なプラグ挿入カートリッジであることが特徴とする、請求項46に記載の装置。

48 前記保安手段が、前記ゲームソフトウェアの暗号化及び復号化を行うための第1暗号化キー及び前記ゲームソフトウェアを暗号化及び復号化するための暗号化／復号化手段を含むことを特徴とする、請求項46に記載の装置。

49 前記第2送受信手段が前記第1暗号化キーを暗号化及び復号

化するための第2暗号化キーを含むことを特徴とする、請求項48に記載の装置。

42 前記計時データを格納するための前記監視手段に接続されたメモリ手段を含み、前記第2送受信手段が前記レンタルコンピュータからの情報に応じて前記格納されたコンピュータプログラムを転送することを特徴とする、請求項41に記載の装置。

48 前記第2送受信手段により転送された前記計時データ内の誤りの存在を検出し、誤り修正を発生するための誤り検出手段と；
前記誤り検出手段に接続され前記誤り信号に応じて前記計時データの再転送を要求する信号を発生し、前記第2送受信手段が前記再転送要求に応じて前記計時データを再転送する再転送手段と；

をさらに含むことを特徴とする請求項42に記載の装置。

44 前記第2コンピュータからの最初の指令に応じて前記第2コンピュータを起動するための起動手段をさらに含むことを特徴とする請求項43に記載の装置。

45 ユーザのゲームコンピュータ内での使用に供するためのコンピュータゲームソフトウェアをレンタルするためのソフトウェアレンタルシステムであって；

複数の選択可能なゲームソフトウェアパッケージを格納するための中央コンピュータと；

前記中央コンピュータに接続されて、情報と前記複数の選択可能なゲームソフトウェアパッケージの中から選択されたものをユーザのゲームコンピュータに転送し、前記ユーザのゲームコン

ピュータから情報を受信するための第2暗号化キーを含むことを特徴とする、請求項48に記載の装置。

50 前記ゲームソフトウェアの選択された部分が前記第1送受信手段による転送に先だって暗号化されることを特徴とする、請求項49に記載の装置。

51 前記第1暗号化キーが固有ソフトウェアパッケージ識別子コードであることを特徴とする、請求項48に記載の装置。

52 前記第1暗号化キーが固有ソフトウェアパッケージ識別子コードであり、異なるソフトウェアパッケージ識別子コードが前記複数の選択可能なゲームソフトウェアパッケージの各々に関連されることを特徴とする、請求項49に記載の装置。

58 前記第2暗号化キーが固有ユーザ識別子コードであり、各ユーザに異なる固有識別子コードが割り当てられていることを特徴とする、請求項52に記載の装置。

34 前記第2送受信手段が、前記中央コンピュータから転送された情報と前記選択されたソフトウェアパッケージを格納するための格納手段を含んでいることを特徴とする、請求項46に記載の装置。

55 前記格納情報が、前記複数の選択可能なゲームソフトウェアに関連する情報を提供するための手段を含んでいることを特徴とする、請求項54に記載の装置。

56 前記ユーザゲームコンピュータに接続されて、前記ユーザゲームコンピュータに転送するために前記複数の選択可能なゲーム

- ソフトウェアパッケージのうちの所望のものを選択するためのユーザ入力手段を含むことを特徴とする、請求項54に記載の装置。
- 57 前記ユーザゲームコンピュータに接続されて、前記複数の選択可能なゲームソフトウェアパッケージ関連する番号化情報を提供するメニューを表示するための表示手段をさらに含み、前記番号化情報がゲームソフトウェアパッケージ選択データを含むことを特徴とする、請求項56に記載の装置。
- 58 前記情報が、前記ゲームソフトウェアパッケージの使用に対するレンタル料金を決定するための計時データを含むことを特徴とする、請求項55に記載の装置。
- 59 前記使用に対するレンタル料金を関連する計時データを得るために前記選択されたゲームソフトウェアパッケージの前記ユーザコンピュータによる使用を監視し、前記第2送受信手段が前記ユーザゲームコンピュータから送り渡された場合には前記ゲームソフトウェアの使用を防止するための監視手段をさらに含むことを特徴とする、請求項56に記載の装置。
- 60 前記監視手段に接続されて前記計時データを格納するためのメモリ手段をさらに含み、前記第2送受信手段が前記中央コンピュータからの指令に応じて前記計時データを前記中央コンピュータに転送することを特徴とする、請求項59に記載の装置。
- 61 前記第2送受信手段により転送された前記計時データ内の誤りの存在を検出し、誤り信号を発生するための誤り検出手段と；前記誤り検出手段に接続されて前記誤り信号に応じて前記計

化するステップが前記複数の選択可能なゲームソフトウェアパッケージを再選択された部分部分を番号化することから成ることを特徴とする、請求項62に記載の方法。

特表平4-504794 (B)

- 時データの再転送要求を発生する信号を発生し、前記第2送受信手段が前記再転送要求に応じて前記計時データの再転送を行うための再転送手段とをさらに含むことを特徴とする、請求項60に記載の装置。
- 62 ユーザのゲームコンピュータでの使用に供するためにコンピュータゲームソフトウェアをレンタルするための方法であって：中央コンピュータ内に複数の選択可能なゲームソフトウェアパッケージを格納するステップと；前記複数の選択可能なゲームソフトウェアパッケージを番号化するステップと；前記複数の選択可能なゲームソフトウェアパッケージのうちの選択されたものをユーザに転送するステップと；前記転送されたゲームソフトウェアパッケージを受信し復号化するステップと；計時データを得るためにユーザゲームコンピュータ内の前記転送されたゲームソフトウェアパッケージの使用を監視するステップと；前記計時データを前記中央コンピュータに転送するステップと；から成ることを特徴とする方法。
- 63 前記ユーザゲームコンピュータ内で復号使用するために前記転送されたゲームソフトウェアパッケージを格納するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項62に記載の方法。
- 64 前記複数の選択されたゲームソフトウェアパッケージを番号

明 細 書

コンピュータソフトウェアの使用を遠隔制御及びモニタ
及び管理するための方法及び装置

技 術 分 野

本発明はコンピュータソフトウェアの要所の遠隔制御及びモニタに関する。さらに詳細には、本発明は、(1) 顧客の使用及び会計情報を引き出し；(2) 不正コピー及び不正使用を防止し；(3) 貸し出されるソフトウェア製品（以下「パッケージ」と称する）の完全性を確保し；(4) ホスト及びユーザのコンピュータ間の関連音声、プログラム及びデータ通信を制御しながら、コンピュータソフトウェア製品を貸し出すためのシステムに関する。

発 明 の 要 旨

本発明の目的に関して、レンタルコンピュータソフトウェアを使用販売方式で顧客（以下、ユーザとも称する）はコンピュータソフトウェアを提供するサービスとする。その場合に、ソフトウェアは顧客の所有するパーソナルコンピュータ上で実行される。これまでは、「貸出」用に提供されたソフトウェアのみが中央に配置されたコンピュータに組み込まれるソフトウェアであり、遠隔地に配置されたステーション又は顧客を介してアクセスできるものであった。かかるシステムは「時分割」システムとして知られている。

表第4-504794 (6)

時分割システムでは、ソフトウェアは中央のコンピュータシステム上で実行され、顧客の所持するコンピュータ上で実行されることはない。時分割ソフトウェアは典型的には顧客の自宅やオフィスに置かれた「ダブ(dub)」媒体などを用いて盗取回線を通じてアクセスされる。かかるシステムでは、顧客全員が中央コンピュータ資源を共有し、提供されるサービスの質と配達が徐々に劣化する。すなわち、より多くの顧客が同時に資源を使用しようとするにつれて速度が落ちるものである。中央コンピュータがユーザのプログラムを実行するための料金(すなわち、CPU時間)に加えて、時分割使用のための料金は、中央コンピュータが実際にユーザのプログラムを実行すると否にかかわらず、中央コンピュータに接続する時に公衆電話回線網を継続使用するための費用(すなわち、接続時間)を含む必要がある。こうして、ユーザの数が増えるにつれて、CPU時間も接続時間も増加し、CPU時間と接続時間が増加すると、サービスの劣化にともない、料金が上昇する。

一般的に、特に上述の環境において、時分割システムを介してソフトウェアを使用するための料金は、顧客の所有するコンピュータ上で実行するソフトウェアのレンタル料金よりもはるかに高く、予測できないものである。地方、ホストベースの時分割システムは、パーソナルコンピュータのような小さなシステム上で用いるには高価すぎた環境であるソフトウェアを提供することにおいては成功を収めている。このように、ホストベースシステムに組み込まれた効果で複数のソフトウェアを継続的に提供すると共に、時分割レ

スの不利を軽減することが望まれる。

本発明のソフトウェアレンタルシステムは、今日のテレビ観覧客により享受されているような遠隔分支払方式のテレビシステムとは異なるいくつかの特徴を有している。遠隔分支払システムでは、顧客は、一般的に特定の番組を視聴したことに対して料金を支払う。この目的のために、顧客はケーブルテレビ会社により提供されたコントロールボックスを有している。ケーブル会社のオフィスにより作動可能にされたコントロールボックスは、ケーブル会社によりユーザに転送される暗号化されたテレビ信号を復号することが可能である。顧客が特定のプログラムを視聴することが承認されていない場合には、画像はスクランブル状態のままであり、視聴者は意味を読み取れない。逆に顧客が希望する番組を選択して料金を支払うと、コントロールボックスは暗号を復号し、番組は視聴者が理解できるものとなる。

関連する従来技術である米国特許第4,347,852号はテレビ使用無しシステムを開示しており、このシステムは、視聴するテレビ番組の選択のために用いられ、同時に選択情報を遠隔ユーザ装置(加入者の自宅に設置されている)に提供する修正型選択セクタ(同様に加入者の自宅に設置されている)を有している。遠隔通知装置が加入者の電話回線に接続され、テレビ使用情報を転送するべく電話回線を介して定期的に中央コンピュータと通信を行うようにプログラムされている。開示された遠隔無しシステムは「真中型公衆データベース回線網」を用いることも可能である(第4欄、第4行)。こ

発明の開示

本発明の原理に基づくソフトウェアレンタルシステムにおいては、制御モジュールが顧客のコンピュータ(以下、目的コンピュータと称する。)に組み込まれているか、該目的コンピュータと協働し、顧客は受けたサービス、すなわちソフトウェアの使用に対して料金を支払う。システムの動作は対応するテレビシステムを改良である限り使用するが、対応するテレビシステムとは実質的に異なる、特徴、有利点及び実行が必要でありかつ望ましい。特に、ソフトウェアレンタルシステムの開示は、いまでもコンピュータプログラムの全ライブラリからどのプログラムでもレンタル可能であり、特定のプログラムが使用されている間の特定の時間の制限を付与する必要がない。さらに、プログラムは従来の電話回線を通じてダウンロードされるので、プログラムにアクセスするために、テレビケーブルシステムのように、別の転送システムを組み合わせる必要もない。最後に、レンタルで使用されるソフトウェアは全システムにわたり放送されることなく、個々のプログラムのみがホストからユーザの選択の後にユーザのシステムにダウンロードされる。

開示されたソフトウェアレンタルシステムで用いられる制御モジュールは、遠隔分支払テレビシステムよりもはるかに多くの機能を実行する。例えば、このモジュールは正確なプログラムの使用を制御し検証し、プログラムが使用された実際の時間を記録し、レンタルプログラムを複製、コピー、複製又は修正から保護する。さらに、ユーザ別に組み込まれた制御モジュールと中央又はホストコンピュ

のシステムはまた、例えば加入者が請求額に対して所限通りに支払を行わない場合などに、中央コンピュータから遠隔装置に「所望の」信号を発生する能力を備えている。米国特許第4,347,852号は、1)コンピュータプログラムとデータのダウンロード及び使用を継続的に監視し、2)ダウンロードされたプログラムとデータの復元と使用を遠隔制御でモニタし、3)格納された使用データにアクセスし検索するためのシステムについては開示していないことに留意すべきである。さらに、転送され受信されたデータに関するブロックチェック文字発生手段や、言語データスイッチング技術についても記載されていない。

米国特許第4,524,578号は、レンタル料金が支払われている時間のうちテレビセットのようなレンタル装置に電力を供給するリレーを作動させるためのレンタル契約タイマシステムを開示している。取戻カードリーダーが、挿入されたカードから、レンタル時間と識別情報を判定するもので、タイマは実時間クロックとマイクロプロセッサを含み現在の時間とレンタル期間の時間とを比較する。

さらに、米国特許第4,740,154号は、レンタル業者の位置の物理制約から離れた顧客の自宅その他の場所に配置されたレンタル設備に対する顧客のアクセスを制御するための電子アクセス制御システムを開示している。システムは、顧客による設備へのアクセス及び使用を許可するべくモジュールをプログラムングするためのカードリーダーを有した設備に有線接続された制御モジュールを含んでいる。

特表平4-504794 (7)

ータの間の電話回線を介する通信により使いやすくなっている。

本発明に基づくソフトウェアレンタルシステムはまた、多くのオーバーヘッドの搬送を実行するために、効率的にかつ高度に自動化される。同時に、顧客の満足度を最大のものにするために、制御モジュールのオーバーヘッドの動作は基本的にユーザがわかるようにする。こうして、会費及び請求の動作は自動化されて、例えば、これまで高いオーバーヘッド費用がかかったという「データを搬じ」必要、その他の制御動作が回避される。

本発明の手段により、目的コンピュータの正當なユーザは、電話回線及び電話回線の端末に接続されたプログラマブル制御モジュール(RCM)を介して、中央又はホストコンピュータからプログラムやデータをダウンロードすることができる。使用その他の請求データはRCMによりモニタされて、常駐されるメモリ内に格納される。適当な時に、中央又はホストコンピュータが、使用その他の請求データを中央又はホストコンピュータにアップロードするためにRCMにアクセスする。

本発明のRCMは、(1) 目的コンピュータへの転送中及び転送後のダウンロード可能データ及びプログラムの不正使用、コピー、改竄、変更を防止するためのプログラマブルモジュール；(2) 転送された受信されたデータ及びプログラムの保金を確保するためのブロックチェック文字を生成するための多項式発生器/チェッカー；(3) RCMを介する電話回線の音声伝送とデータ通信(中央又はホストコンピュータとの)のスイッチングのための音声/データスイッチ；

及び(4) RCMによるデータ転送の間の通信回線の活動状態をモニタするための音声増幅器及び送音器。

上に挙げた特徴と共に、提案されたシステムは、ホストコンピュータと目的コンピュータの間のプログラムその他のデータの振りなし転送、ホストコンピュータと目的コンピュータの間で転送されるプログラムその他のデータの保金転送、受信及び復旧を可能にする。音声増幅器及び送音器は、顧客により、目的及びホストコンピュータの間にデータ転送の間の通信回線の使用状況をモニタするために用いられる。最後に、RCMは、従来の電話通話サービスを受けることを望む場合には、従来通りのシステムとして機能するように制御可能である。音声/データ選択スイッチは、ユーザが音声とデータ通信の間で選択を行うことが可能となるように設けられる。

提案されたソフトウェアレンタルシステムは、パーソナルコンピュータ上で使用する目的で販売されている複数の全てのソフトウェアを含む、広範なソフトウェアにユーザがアクセスすることを可能にする。このように、このシステムは、ある計算機あるいは制御プログラムや、ある工業又は科学的ソフトウェアのように、とりわけ効率的で複雑なソフトウェアを、使用分支払方式で頒布するに特に好適である。

本発明に基づくソフトウェアレンタルシステムは、さらに、例えば、任天堂のホームビデオゲームコンピュータシステムのような既使用テレビセットと組み合わせるようなよく知られているビデオゲームシステムと共に用いるビデオゲームソフトウェアのレンタル

に適用している。所望のビデオゲームソフトウェアは、正確なユーザにより、公衆電話回線を介して、中央又はホストコンピュータから、戻送使用のためのゲームソフトウェアを格納しゲームの使用状況をモニタするRCMにダウンロード可能である。ゲームソフトウェアはRCMメモリに格納されているので、電話回線接続は、別のゲームソフトウェアをダウンロードし、ホストコンピュータに使用状況や請求データを転送する通信を断ち、不要である。標準的なゲームカートリッジスロットに挿入されるプラグ型カートリッジが、RCMとビデオゲームのシステムコンピュータのインタフェースを提供する。ユーザは、ビデオゲームに挿入されたジョイスティックその他の入力装置によりゲームを選択する。例えば、ホストコンピュータが、使用するゲームを選択するユーザのテレビの画面に表示されるメニューを転送(すなわち、ダウンロード)することが可能である。さらに、ホストコンピュータは、新しいゲームに付いての広告その他のプロモーション材料や、ゲームメニューと共に送られるその他のサービスを転送するためにも使用される。ダウンロードされたゲームソフトウェアは、各々のゲームソフトウェアパッケージに固有の暗号化されたパッケージ識別番号(PID)を含んでいる。PIDは、ゲームの不正使用を防止し、ソフトウェアの保金を図るために用いられる。ダウンロードされたゲームソフトウェアの使用はRCMに内部記録されて、ホストコンピュータに自動的に請求書が送られる。

システムは顧客に、顧客の実際のニーズに応じてレンタル方式で

適正な価格のソフトウェアを提供するに適している。精定すれば、ソフトウェアを購入することも可能であり、顧客がレンタル料金のいくらか又は全てをソフトウェアの購買価格に前てることも可能な販売プログラムを工夫することもできる。提案されたソフトウェア送達システムは、レンタル方式のソフトウェアを、同じソフトウェアを購買するよりも安い値段で新しい又は使用頻度の低い顧客に提供する。

本発明により目録見られたレンタルソフトウェア、陶分割ソフトウェアよりも廉価であり、実行がユーザにより制御されてユーザの欲による影響を受けないので、はるかに使い勝手がよい。ソフトウェアを購入する際の高い初期費用、手刻不能費用及び時分割の不便を避けることにより、ソフトウェアレンタルシステムの益は大きな広がりをもたせることが予測される。さらに、各種ソフトウェア製品がユーザが管理すると、ソフトウェアの最終購買者の欲が増加するので、ソフトウェア購買が全体として刺激を受ける。こうして、ソフトウェアのレンタル及び購買の両方に関して、ソフトウェア販売人の輸入が増加することが見込まれる。

以下に説明されるように、上述の及びその他の目的、効果及び利益及び本発明の本質は、関連図面及び添付の請求の範囲に関連して、以下の詳細の説明により完全に理解されるよう。

図面の簡単な説明

図1は、本発明の制御モジュールが採用されるデータ通信シ

システムを示している。

図2は、本発明に基づいて使用される遠隔制御モジュールのブロック図である。

図3A及び図3Bは、図2に示す遠隔制御モジュールの回路図である。

図4は、ビデオゲームシステムでの本発明の遠隔制御モジュールの使用の様子を説明したシステム図である。

図5は、図4に示されたビデオゲームシステムに示された遠隔制御モジュールのブロック図である。

本発明を実行するための角田の形

図1に示すように、ソフトウェアレンタルシステム10は、一般的に、ホストコンピュータ12、目的コンピュータ14、ホストコンピュータ12に接続される遠隔制御モジュール(RCM)16及び目的コンピュータ14に接続されるRCM18から構成される。ホストコンピュータ12と目的コンピュータ14及びそれらのRCM16及び18との間の通信は、標準シリアルRS232C通信リンクを介して行われる。

動作時、レンタル方式で正規ユーザに提供されるプログラムはホストコンピュータ12に格納される。典型的には、ホストコンピュータは、ソフトウェアレンタルサービス又は会社に所有され、それらのオフィスに設置される。図1に示すようにホストコンピュータ12はシリアルデータ回路20及びRCM16を介してスイッチン

る。

本発明によれば、いかなる時にでも、ホストコンピュータ12は、提供されるRCM16の台数及びホストコンピュータ12との通信能力次第でいかなる台数の目的コンピュータとも同時通信可能である。このように、ホストコンピュータのRCM16、必要であればホストコンピュータを加えることにより、理論的には制限のない台数のRCM18に接続される目的コンピュータ14が、同時に、ホストコンピュータからレンタルソフトウェアパッケージにアクセス可能である。

ホストコンピュータ12との通信は、本発明のソフトウェアレンタルのコンピュータの必須部分であるが、ホストに対する使用状況データの通信のタイミングは厳密には要求されない。これは本発明には財務及び管理機能の問題だからである。もちろん、目的コンピュータ14は、ユーザが所望する場合にはいつでも、レンタルソフトウェアを実行することが可能である。

ホストコンピュータ12は、単なる従来のセムの代わりにRCM16を採用し、データの保全及びプログラムの保安を図っている。RCM18は、読み出し回路及びデータ符号化モジュールを含んでおり、これらはホストコンピュータ12からの通信の間に使用される。

最後に、図1に示されるように、電話30を電話回路を介して制御ユニット11をモジュラブルタグを用いてRCM18に接続することも可能である。さらに、スイッチ(図示せず)をRCM18の前方パネル(図示せず)に設け、顧客が通信の音声モードかデータモード

特許4-504794 (8)

グ可読公衆電話回線26に接続されている。

目的コンピュータ14は、ユーザのコンピュータであり、ワークステーションであっても、ミニコンピュータであっても、あるいはメインフレームであってもよい。しかし、ソフトウェアレンタルの目的のためには、大部分の目的コンピュータは、自宅又はオフィスでユーザに使用され動作されるパーソナルコンピュータが想定されている。

目的コンピュータ14は、シリアルデータ回路22及びRCM18を介して電話回線26に接続されている。RCM18は電力線28を介して通常のAC電源に接続され、さらに電力線24を介してRCM16により目的コンピュータ14にも電力が供給される。

動作時、ホストコンピュータ12は目的コンピュータ14にダイヤル可能であり、逆に目的コンピュータ14はホストコンピュータ12にダイヤル可能である。ホストコンピュータ12の接続には、目的コンピュータ14に対するソフトウェアの搬送、RCM18からの目的コンピュータ14に関連する顧客の使用状況データの要求及び受信、各種会費及びソフトウェアレンタルビジネスの減価の処理が含まれる。

RCM16及び18及びここに開示されるそれらを使用するための方法などの種類のホストコンピュータ12及び目的コンピュータ14とでも作動することを目指している。ホストコンピュータ12及び目的コンピュータ14に提供されるソフトウェアは、もちろん、異なるタイプのコンピュータでも構わないが、方法は同様であ

る。必要とされるために用いることも可能である。音声モードの場合は、電話30が用いられて、電話回線26により音声通信が行われる。

目的コンピュータ14がLAN上の数の多い目的コンピュータであるようなユーザのシステムにおいては、LANシステムに接続された1台のRCM18が必要とされるに過ぎない。目的RCM18は公衆電話回線26を介してユーザの電話のPBXシステムを通じてホストコンピュータのRCM16に接続されるか、または、代わりに、ユーザは目的RCM18専用の別の電話回線を組み込むことも可能である。LAN上の各目的コンピュータは、LANを介して目的RCM18と通信を行うことが可能である。必要により、マルチプレクサ装置(図示せず)をRCM18の外周回路に組み込んで、LAN上のいくつかの目的コンピュータによる同時使用を行うことも可能である。

図2、図3A及び図3Bにおいて、RCM18は、マイクロプロセッサ50、プログラムメモリ52、読み出し/書き込みメモリ54、実行時間クロック(RTC)56、電圧58、優先割込制御回路60、発光ダイオード(LED)ディスプレイ62、セクタ84、ダイヤルアクセス配列(84A)、RS232Cシリアルデータインタフェース88、データ符号化/復号化モジュール70及び多項式発生器及びチェック(PGC)72を含んでいる。

マイクロプロセッサ50は、通常マイクロプロセッサであるが、8086マイクロプロセッサやRCMなし8051マイクロプロセ

ャッ50(図7)のような多ポート一体型回路装置であり、ホストコンピュータ12と目的コンピュータ14(図1)の間の通信リンク速度は、本発明に基づいて選択されたシステムではあまり関係にならない。より高速の通信が一時的にはより低速の通信よりも優れているが、動作調整を遂行するべく読み込まれる各種タスクを実行するのに十分な速度をマイクロプロセッサ50が満たしていれば十分である。

プログラムメモリ52は従来の読み出し専用メモリ(ROM)であり、RCM18の動作を実行する際にマイクロプロセッサ50により実行されるプログラムを格納するために用いられる。消去可能/プログラマブル読み出し専用メモリ(EPROM)、例えば、27158が、RCM18により実行される関数の修正が好ましい場合には用いられる。しかしながら、同様の機能を有する通常のROMを使用することも可能であり、通常はこれは低価格のデバイスである。

読み出し/書き込みメモリ54は、好ましくは、少なくとも8キロバイトの容量を有する非揮発性TC5555スタティックRAMである。バックアップバッテリー電源が電源58により提供されて、RCM18に対する電源が絶たれた場合にも、メモリ54の内容が消失しないようにされる。

好ましくは、RTC56はインテリジェント(Intelligent)差型のICM717リデバイスである。この回路はデータ及び時間を約0.01秒付近に維持する。超時の監視は自動的に考慮される。RTC

して目的コンピュータ14に送られる。このようにして、目的コンピュータ14は、本明細書中に記載された関数に基づいてRCM18によりオンセブすることが可能になる。

図2のRCM18ないに発生した装置割り込みは、74LS840一休型回路チップから来る、優先判定制御回路50に送られる。マイクロプロセッサ50は2つの優先判定、INT0及びINT1を支援している。INT0は、各種テスト装置で使用する場合のテストポイントとして割り当てられ可変である。その他全ての割込はINT1に割り当てられる。RCM18の全ての割込は別の割込可能化制御を有しており、装置割込が使用されることはない。

特定の割込の性質及び出所は割込制御回路50の読み出し進捗P10~P12(図3Aに示されている)により決定される。一旦割り込みが生じると、それはマイクロプロセッサにより解決されなければならない。そうでない場合には、同じ割り込みが連続して生じてしまうことになる。典型的な割り込みとそれらの優先順位を表1に示す。

表 1

割り込み	P10-P12の値	優先順位
電源58	0	最高位
入力リフ	1	次高位
モデム割込	2	次高位
UART	3	次高位
RTC	4	次高位
PGC	5	次高位

特許平4-504794 (9)

56は電源58に接続されて、電源故障の場合にそこからバッテリーバックアップを受け取る。RTC56は従来の機能として、必要に応じて、マイクロプロセッサ50に時刻及び時間情報を提供する。これによりRCM18は、最初にホストコンピュータに格納されたプログラムに対する顧客のアクセス及び使用に関する経過時間、合計及び請求型データの関数を実行する。かかる時間及び測定データはホストコンピュータ12からの指令に基づいてRCM18によりホストコンピュータに提供される。

電源58はRCM18の色々な他の回路要素に直流電源を供給する。電源故障やRCM18に対する交流電力供給が切れた場合には、本発明の「バッテリーバックアップ」特性がかかる状態を喚出して、RCM18の内部バッテリーがバッテリーバックアップ電力を既に取り出し/書き込みメモリ54に供給して、そこに格納されたデータを保護し、さらにRTC56にも電力を供給してその動作を維持する。このようにして、メモリ54の内容及びRTCの動作は交流電力がなくなった場合でも防げられる。好ましくは、電源58の内部バッテリーは従来の再充電可能バッテリーであり、必要であれば、数日にわたって、メモリ54の内容及びRTC56の動作を保護する。交流電力がシステムに送られると、内部バッテリーが待機状態になり、電力が内部バッテリーから引き出されなくなる。

RCM18は目的コンピュータ用の標準電力プラグを差し込むための標準110VAC出力コンセントを備えている。コンセントはリレー制御されて、スイッチングされる交流電力出力が電力線24を介

してLEDディスプレイ82は多くの照度光ダイオードディスプレイからなり、ある条件の発生及びある事象の発生を表示する。かかる条件又は事象には、電源オン、電源オフ及び通信動作状態などが含まれる。診断及び試験機能の簡便に、LEDディスプレイはこれらの関数に関して異なる意味をとる。

モデム64は、公衆切替電話回線網26(図1)によりデータを送受信するための変調及び復調回路を含んでいる。好ましくは、モデム64にはシリコン・システムズ・インコーポレイティッド社製の73X2222式モデム回路(300、600及び1200ボー用)又は73B224式モデム回路(1200ボー用)が実装される。しかしながら、高いボーレートを支援するモデム回路を含む、他の従来のモデム回路を用いてモデム64の機能を果たさせることも可能である。さらに、モデム64は、目的コンピュータ14がアクセスするレンタルソフトウェアに適合していない場合には標準的なパーソナルコンピュータとしても機能することが可能なので、他のコンピュータサービス又はデータベースサービスと通信するために別のモデムを設ける必要がない。

ダイヤルアクセス配列(DAA)66は公衆切替電話回線網26に対してRCM18を接続する。DAA66はPCC規則88部によって公衆切替電話回線網に他の回路を接続する。このように、DAA66は変圧器絶縁、インピーダンス整合回路、リング検出回路、音声/データ切替回路、フック式リレーなどの、公衆切替電話回線網26に接続するために必要な他の回路を含んでいる。

特許平4-504794 (10)

シリアルデータインタフェース88は、標準RS232C基準に従った通信用の通常のシリアルインタフェースである。さらに詳細にはインタフェース88は、好ましくは、汎用同期送受信機(UART)、モデルSCC2091であり、RCM18と目的コンピュータ14の間のシリアルデータ送達を実行する。このように、インタフェース88はシリアルデータケーブル22を介して目的コンピュータ14の標準RS232Cシリアルポートに接続される。

さらに、インタフェース88と目的コンピュータ14の間のシリアルリンクを考慮するに、目的コンピュータ14のシリアルポートに関するクロックはRCM18のマイクロプロセッサ50の内部クロックの頻度の1分1に等しいことが多い。好ましくは、目的コンピュータ14のシリアルポートクロックは2.718MHzに設定される。

RCM18と目的コンピュータ14の間のボーレートは、RCM18がデータのバッファをすることが可能であれば、いかなる値をもとり得る。モデム64のボーレートは、通知された転送方法により、800、600又は1200ボーに設定される。

データ暗号化/復号化モジュール70はホストコンピュータ12からの、RCM18により受信したデータに関する復号機能を実行する。RCM18のレジスタ90により復号されたデータは、RCM18への転送に先立ちホストコンピュータ12に接続されるRCM18の対応する暗号化/復号化モジュールにより暗号化されたものである。暗号化及び復号化機能は、本発明で採用されるソ

フトウェア関数法により完全な通信との関係でさらに詳細に説明することになる。

多項式発生器/チェッカ(PGC)72は、好ましくは、シグステイクス・インコーポレイテッド社製のSCN3053デバイスである。好ましくは、RCM18は、ホストコンピュータ12にRCM18により低送されるべきデータの各ブロック毎にブロックチェック文字(BCC)を発生する。次いで、RCM18によるホストコンピュータ12から受信された各データブロックがBCCに従ってチェックされる。さらに好ましくは、PGC72は、 $X^{16}+X^{12}+X^5+1$ 多項式を用いたCRC16多項式を適用する。CRC16多項式は、発生された誤差コードが典型的に使用される通常の「ナニグナム」よりも信頼性が高い。これは特に、公衆回線電話回線20を介して転送されるデータについてである。

公衆回線又はダイヤル式電話回線20は誤りを生じ易いという評判がたっているため、特別の予防措置が、誤差を修正しないとしても少なくとも誤差を検出するためにとられる。さらに高度な設計が誤差を修正するためにとられるが、このような誤差修正コーディング設計はRCM18の本設計の範囲から除外されるものではない。しかしながら、データ通信の経済的及び速度に関する理由から、ここに記載される各通信実例は誤差検出のみを実行する。本発明のシステムにおいては、データブロックは誤差検出率範囲内で単純に転送される。

上に概説したように、ここで採用された誤差検出方法は、各デー

タブロックの終端で特に発生された16ビットコードの転送を含んでいる。チェックコードは前述の誤差を含んだ前述のCRC16多項式を用いてPGC72により発生される。受信の終わりに、チェックコードが、事実上、再発生されて、受信された前述のチェックコードと比較される。一致が得られない場合には、転送誤りが生じたので、誤り信号がPGC72により発生される。一旦誤りが検出されると、転送要求が初期化されて、データブロックが、ケースに応じて、ホストコンピュータ12からRCM18に又はRCM18からホストコンピュータ12に再転送される。

ここで用いられるチェックコードは数学的に演算可能であり、ネットワーク26(図1)のような公衆回線又はダイヤル式電話回線網にわたって送達されるタイプの誤差を検出するのに非常に効果的である。より単純な設計が実行される場合には、PGC72の使用が要求されないで、かかる設計はこの応用には効果的ではない。

従って、ホストコンピュータ12と目的コンピュータ14又はRCM18の間の全ての通信は、誤差の検出時にデータブロックの再転送が可能な上述の誤差検出方法を採用している。後者の関連では、RCM18は、ホストコンピュータ12から受信されたデータをチェックするためPGC72を採用し、RCM18内の対応するPGC(図1)は目的コンピュータ14又はRCM18から受信されたデータをチェックする。

システム10のある例(図1に示すような)は、特にソフトウェア

アレンタル量において、典型的には、ホストコンピュータ12が公衆回線電話回線20を介して目的コンピュータ14とデータ/メッセージを送受信する。さらに上述のように、RCM18及び18はホストコンピュータ12及び目的コンピュータ14をそれぞれ公衆回線電話回線20に接続するためのインタフェース装置として機能する。明らかに、公衆電話回線網で動作するように設計されているが、本発明は、ホストと目的コンピュータの間の通信リンクで動作するように構成することも可能である。

RCM18及び18の回路構成は同じである。目的コンピュータ14に関連するRCM18の動作とホストコンピュータ12に関連するRCM18の動作RCM18の動作は、マイクロプロセッサ50により実行されるプログラム命令により決定される。

RCM18及び18は、RS232Cシリアルデータインタフェース88を介して、ホストコンピュータ12及び目的コンピュータ14とのそれぞれのシリアル通信を提供するが、各コンピュータは好ましくは各RCM18を短い距離(例えば、数フィート)内に配置される。単一のRCM18が各目的コンピュータ14に要求されるが、複数のRCM18をホストコンピュータ12と共に使用することも可能である。畢竟、RCM18の数は、(ソフトウェアをダウンロードするための)ホストコンピュータ12及び目的コンピュータ14又は(使用状況及び会計データをアップロードするための)RCM18の間の同時データ通信リンクの数と同じでなければならない。このように、ホストコンピュータ18は、いくつかの目的コンピュ

ータ14と同時にデータ伝送を実行可能である。

顧客がレンタルソフトウェアシステムに参加するべくコンタクトをとると、ソフトウェアレンタル会社は顧客に、顧客の目的コンピュータ14に接続され開座するRCM18で、販売又はレンタルかいずれかのサービスを提供する。RCM18の組み込みは顧客自身が容易に行うことができる。図1を参照するに、RCM18は、RCM18と電話システムジャックの間に依る接続R111をモジュラー電話コードにより公衆電話回線網26に接続される。さらに、RCM18はリアルデータケーブル22と電力ケーブル24を介して目的コンピュータ14に接続され、RCM18はケーブル28を介して従来の交流電源から電力を引出す。任意選択として、電話（又は電話機セット）36を接続R111をモジュラージャックを使用した電話ケーブル32を介してRCM18に接続することも可能である。こうして、RCM18がデータ通信に使用されない場合には、電話36を通常の客が通話用として使用することも可能である。RCM18を含むデータ通信を行う場合には、RCM18は自動切換を行い、電話36と電話回線網26の間の通信を遮断し、DAA66（図2）と回線網26の間の通信を確立する。

ホストコンピュータ12のソフトウェアにより駆動され、RCM18に転送され、RCM18のメモリ62内に格納される。予めプログラムされた時間の間に、RCM18は動作の「待機応答」モードを初期化して、ホストコンピュータ12から受信されたメッセージ応答できるようにされる。ホストコンピュータ12と目的コンピ

特表4-504784 (11)

ータ14の間のかかる通信は安閑に行われ、その時間枠の低い電話回線を効果的に利用して、目的コンピュータ14の他のデータ通信機能との衝突を回避する。

RCM18は、目的コンピュータ14用の電源モジュールとしても使用可能であり、さらに、遠隔のコンピュータその他のデータベースサービスとの通信用にセットアップすることも可能である。RCM18は電源モジュールとしても使用とレンタルソフトウェアに対するアクセスを制御するための特定の遠隔制御モジュールとしての使用を織り交ぜる。

RCM18がデータ通信を実行せず、「待機応答」モードに設定されていない間、電話30（1台が取り付けられていたとする）は通常の使用をする事が可能であり、電話がかかった場合には、通常通り呼び出し音が鳴る。

提供されたソフトウェアレンタルシステムの1つの特徴は、ホストコンピュータ12から目的コンピュータ14へ深夜といったピークを過ぎた時間帯にソフトウェアをダウンロードする能力である。好ましくは、顧客はこのような深夜時間帯にソフトウェアのダウンロードを監督したり参加したりすることを強制されない。本発明のこの特徴を可能にするために、目的コンピュータ14のオンオフスイッチが「オン」位置のまま残されて、目的コンピュータ14の電力ケーブル24（図1）がRCM18の後面にあるソケットにプラグ挿入され、RCM18は、前述のように、自己所有の電力コード28を介して交流電源に接続される。好ましくは、RCM18の前面

方形面パネルはオンオフスイッチを備え、顧客は手動で目的コンピュータ14を入り切り切ったりすることが出来る。しかしながら、このスイッチは、RCM18がホストコンピュータ12から深夜に目的コンピュータ14のスイッチを入れる旨の指令を受信すると、このスイッチが優先される。

従って、ソフトウェアのダウンロードを所望する場合には、ホストコンピュータ12は目的コンピュータ14を呼び出し、呼び出しがRCM18により認識されると、ホストコンピュータ12は図58（図2）の交流電源スイッチを起動することにより目的コンピュータ14のスイッチを入れる。目的コンピュータ14がホストコンピュータの指令でRCM18によりスイッチを入れられると、ホストコンピュータ12は、目的コンピュータ14に接続する接続装置（図示せず）にソフトウェアをダウンロードする。さらに、後述の理由により、レンタルソフトウェアの実行が要求される目的コンピュータ14のオペレーティングシステムに於ける特定のパッチがホストコンピュータ12から目的コンピュータ14に（オンボードダウンロードされていなければ）ダウンロードされる。ソフトウェアダウンロード処理が完了すると、ホストコンピュータ12はRCM18に目的コンピュータ14のスイッチを切る旨の指令を送る。

プリンタ、ディスプレイ装置などの目的コンピュータ14の非本質的な外部周辺機器に対する電力供給は、ダウンロード処理が外部周辺装置の電源を要求しないため、RCM18により制御される必要はない。しかしながら、必要な場合には、かかる外部周辺装置を、

適当な電力をRCM18に送ることにより、RCM18を介して制御することも可能である。

再び図1を参照するに、RCM18はプログラムメモリ62と読み出し/書き込みメモリ54を含む。プログラムメモリ52は、RCM18の制御を遂行するためにマイクロプロセッサ50が実行するプログラム指令を保持する。読み出し/書き込みメモリ54は目的コンピュータ14のユーザによるソフトウェアレンタルに関する会計データを保持し、ホストコンピュータ12と目的コンピュータ14の間を通過する通信メッセージに関するペリパシ記憶を提供する。読み出し/書き込みメモリ54はまた他の補助データを格納することも可能である。

RTC66はRCM18に含まれて、正確な年、月、日及び時刻を含む実時間ベースを生成する。好ましくは、精度は約0.1秒である。RTC66を年月日及び時刻で設定することは、データ暗号化/復号化モジュール78を介して可能になる保安技術を用いてホストコンピュータ12により厳格に制御される。

全体として、RCM18は、ホストコンピュータ12、目的コンピュータ14、RCM18の電力スイッチの状態の変化その他の内部条件とは独立した動作を呼び出すことが可能な実時間制御系である。従って、到達システムはRCM18の動作を意図して設計され、マイクロプロセッサ50がこれらの独立して生じる実時間動作を管理するために用いられる。マイクロプロセッサによる制込の管理は、優先順位制込制御回路66により補助される。

特表平4-504794 (12)

本発明の重要な側面は、目的コンピュータ14により実行されるレンタルソフトウェアの保安に関する(図1)。このソフトウェア保安機能は、ホストコンピュータ12に関連するRCM18内の対応するデータ暗号化/復号化モジュールとRCM18内のデータ暗号化/復号化モジュール70の協働作用により行われる。ソフトウェアの保安の機能と直接に関連して、目的コンピュータ14がレンタル料金計算の機関となるレンタルソフトウェアを使用している時間を追跡し計測する機能がある。

少なくともある期間には、ホストコンピュータ12により提供されるレンタルソフトウェアは、非常に大量のコードとデータファイルを含む可能性がある。もちろん、大部分のレンタルプログラム基の及び全ての購読費又はモジュールの複製又は搬送を行う必要はない。本発明によれば、各レンタルプログラム中の特別に記憶が要求されるモジュール(以下「テーマモジュール」と称する)が識別される。本発明によれば、テーマモジュールは、プログラム実行に必要なものであり、そのモジュールがない場合には全てのレンタルプログラムが実行不能になるものである。

テーマモジュールの識別に加えて、本発明に基づくレンタルソフトウェアの保安は、目的コンピュータ14内で用いられるオペレーティングシステムの特定バージョンを要求する。目的コンピュータのオペレーティングシステムの特定バージョンが、レンタルソフトウェアと共に目的コンピュータ14にダウンロードされる、パッチモジュール(以下、「オペレーティングシステムパッチモジュール」

又は「OSP」モジュール(OSPは同じ又は同様の目的コンピュータ上で全てのレンタルソフトウェアに共通のものである。)により作成される。OSPモジュールはRCM18のモジュール70によるレンタルソフトウェアパッケージの暗号化されたテーマモジュールの復号化を起動し、それから実行のために目的コンピュータ14の内部メモリ(図示せず)に復号化されたテーマモジュールをロードする。さらに、レンタルソフトウェアパッケージが実行される間に、広域的に、OSPモジュールがRCM18と通信を行い、保安及び会計のために目的コンピュータに送られるデータの複製を行う。

テーマモジュールは、選択情報基データ暗号化基準第4巻を用いて、暗号化には公知のようは、RCM18のデータ暗号化/復号化モジュール70により暗号化される。レンタルソフトウェアがホストコンピュータ12により電話回線第2巻を介して転送されると、暗号化されたテーマモジュール及び関連するOSPモジュールが同様に転送される。代わりの、暗号化モジュール、OSPモジュール及びレンタルソフトウェアの暗号化されない残りのモジュールを、例えば、郵送その他の配達サービスにより、顧客に、フロッピーディスク、光ディスク、コンパクトディスクROM、あるいは磁気テープにより送付することも可能である。顧客又は光学ディスクサービスを用いる場合には、目的RCM18はまた公知のSCSI駆動インタフェースを実装し、暗号化されたソフトウェア及びデータはRCM18を介してアクセスすることを可能にする。ホストコンピ

ュータ12からダウンロードされた又はソフトウェアレンタルサービスにより提供された他の媒体からロードされた場合に、全てのレンタルソフトウェアパッケージ(暗号化テーマモジュール及びOSPモジュールを含む)は目的コンピュータ14に接続される周辺格納装置(例えば、ハードディスクやフロッピーディスク)に格納される。

さらに、本発明の暗号化処理に関して、RCM18のデータ暗号化/復号化モジュール70は、レンタルソフトウェアが使用される個々の目的コンピュータに固有の暗号化キーを用いる。例えば、米国特許第4,649,222号に記述されているような、暗号化キーを用いる暗号化及び復号化方法がよく知られている。しかし、暗号化キーは、本発明のソフトウェア保安設計が依存する重要な要素であるので、暗号化キー自体はつねに暗号化された形式でRCM18に(RCM18に提供された暗号化キーと同一の暗号化キーを用いて)転送されて、適切なシステムの動作と保安を確保する。RCM18から転送されると、暗号化キーは受信されると、各個々のRCM18に格納されるRCM18内で提供された第2の暗号化キーを用いてRCM18により自動的に復号化される。復号化された暗号化キーは、テーマモジュールの復号化が必要となるときまでRCMメモリ52内に格納される。暗号化キーはメモリ52内に保持されるので、暗号化キーは一度にRCM18に転送される必要はない。RCM18がある一方で手付けられると、暗号化キーは記憶される。暗号化キーなしでは、目的コンピュータ14においてレンタルソフトウェアのテーマ

モジュールの復号化は實質的に不可能であり、こうして、レンタルソフトウェアの使用、コピー、破壊又は修正が防止される。本発明により採用された保安技法はまた、テーマモジュール及び暗号化キーの暗号化のために公衆電話回線第2巻を介するパッケージのダウンロードの間の高い保護を可能にする。

上述のように、テーマモジュールの暗号化は、RCM18のデータ暗号化/復号化モジュール70内で実行される。復号化処理で使用される暗号化キーはユーザがアクセスできないものである。こうして、本発明によれば、ダウンロードされたソフトウェアパッケージは、レンタルソフトウェアパッケージのテーマモジュールが暗号化された場合に、ホストコンピュータ12により採用された暗号化キーに対応する暗号化キーを備えた特定の目的コンピュータ14上で実行するのみである。レンタルソフトウェア、(テーマモジュールを復号化する)目的コンピュータ14に固有の暗号化キーを用いてRCM18によるサービスを受ける目的コンピュータ14上でのみ動作するので、レンタルソフトウェアパッケージの複写を行うユーザの能力に対する他の物理的又は契約上の制約は不要である。

顧客が目的コンピュータ上でレンタルソフトウェアパッケージを実行する前に、ソフトウェアパッケージが電気的に又はその他の評定手段により転送されて、顧客の目的コンピュータに関連する周辺格納装置に格納される。レンタルソフトウェアパッケージは送付された対応するOSPモジュールを備えており、オリジナルのキーは同一の暗号化テーマモジュールと置換される。

表平4-504794 (16)

顧客が本発明に基づいて提供されたレンタルソフトウェアパッケージを実行したいと設定すると、ユーザは、同じパッケージの非レンタル版を実行させるときと同じように、目的コンピュータ14の内部メモリに開通する周辺格納装置からソフトウェアパッケージをロードすることができる。しかしながら、ユーザにわかる方法で、ソフトウェアパッケージのカーモジュールが目的コンピュータ14の周辺格納装置から読み取られると、OSソフトウェアモジュールが起動される。OSソフトウェアモジュールは周辺格納装置（図示せず）からのカーモジュールの暗号化型を取り出し、暗号化/復号化モジュール10による復号化のためにRCM18にそれを転送する。復号化の後、カーモジュールは目的コンピュータ14に戻されて、実行のために内部メモリ（RAM）にロードされる。後述のステップで、OSソフトウェアモジュールはRTC56により制御されたタイマを監視し、レンタル料金の計算のためにレンタルプログラムの実際の使用時間を記録し始める。

目的コンピュータ14の内部メモリに格納された復号化カーモジュールは、それがレンタルパッケージでない場合（例えば、それが販売されたプログラムと同じように）と全く同じに動作する。しかしながら、レンタルプログラムの実行が完了すると、制御はOSソフトウェアモジュールに戻される。OSソフトウェアモジュールはそれから、目的コンピュータ14のRAMからカーモジュールを含むレンタルプログラムを消去し、RCM18にレンタル期間又は使用時間が終了したことを報告する。レンタルプログラムの開始と終了の

間の経過時間は、時間及び日付情報と共に、接続のオフライン処理のためにRCM18のメモリ54に記録される。

目的コンピュータ14に対するRCM18の接続は、レンタル期間の終了の正確な時間を記録することを保証する。さらに、本発明に基づいてレンタルソフトウェアの適切な機会を確保するため、レンタルソフトウェアパッケージを実行しながら、定期的に制御が、ある周期的事象の出現、例えば目的コンピュータ14のオペレーティングシステムによるディスクアクセス時に、OSソフトウェアモジュールに送られる。OSソフトウェアモジュールは、レンタルソフトウェアパッケージの使用に関するレンタル料金のごまかしを防止したり、レンタルソフトウェアパッケージの盗難、破損その他の不正な修正を防止したりするためのルーチンを実行する。特に、OSソフトウェアモジュールはRCM18を照会し、それに応じて、RCM18が実際に目的コンピュータ14に接続されているかどうかを確認する。接続されていれば、レンタルされたソフトウェアの実行が継続され、接続されていなければ、実行がOSソフトウェアモジュールにより停止されて、全レンタルソフトウェアが目的コンピュータ14のRAMから消去される。

ここで留意すべきは、レンタルソフトウェアパッケージ自体は、レンタルソフトウェアパッケージからの制御を受信するべくOSソフトウェアモジュールを加えることによりオペレーティングシステムを修正するよりは、RCM18が目的コンピュータ18に接続されていることを確認するためのコードを加えることにより修正される。しかしながら、レンタルパッケージの修正が、パッケージの開封者の助け

なしには困難であるので、OSソフトウェアモジュールを加えることが好ましい。従って、そのようなパッチが行われたオペレーティングシステムは、本発明に基づいてレンタルソフトウェアを実行するときには使用される必要がある。上述のように、OSソフトウェアモジュールは、すでに別のソフトウェアパッケージでダウンロードされていない場合には、レンタルソフトウェアパッケージでダウンロードされる。

本発明のソフトウェア設計は、暗号化カーモジュールを用いた所定のアルゴリズム方法でのレンタルソフトウェアのカーモジュールの暗号化を含む。さらに、暗号化カーモジュールは、別個にホストコンピュータ12により暗号化され転送される。レンタルソフトウェアの搬送に改良を加えずに、暗号化処理の間に実行される。こうして、ソフトウェアパッケージ、ソフトウェア販売人の技術的かかわりなしに貸し出され、保管手順の全てがユーザにわかりやすい。

本発明によれば、RCM18内のマイクロプロセッサ9が、暗号化カーモジュールを、(1) RCM18が物理的にいじられた場合、(2) 目的コンピュータの電話番号が報告なしに変更された場合、又は電話が所定の時間周期以上接続されなかった場合（この場合には、偽造カーモジュールが電力の格納装置にのみ行われる）に、暗号化カーモジュールを破損する際にプログラムされる。暗号化カーモジュールがRCM18により破損されると、RCM18は、ピープ音やLED表示などの特定の警告によりユーザに警告を試みる。ホストコンピュータ12は又は可能であれば、RCM18により自動的に報告を受ける。暗号化カーモジュールの回復はレンタルソフトウェア会社の任意選択により可能になる。

図4には、ビデオゲームソフトウェアレンタルシステムを提供する本発明の別の好適な実施例が示されている。ビデオゲームシステム11は、中央又はホストコンピュータ12と、ホストコンピュータ12に接続された遠隔制御モジュール（RCM）29と、目的コンピュータ13と、テレビジョン又はモニタ19と、ゲームコンピュータに接続されたRCM21と、ゲーム制御入力装置19から構成される。同様に、ホストコンピュータ12とゲームコンピュータ13とそれらの各RCM29及び21の間の通信は、無線レシオナルR8232通信リンクその他の安定的な通信リンクを介して行われる。動作時、ホストコンピュータ12はホストRCM29及び公衆切替電話回線網36を介してゲームコンピュータのRCM21にリンクされる。典型的には、使用可能なゲームソフトウェアは、多くの正統ユーザにレンタルサービスを提供するために中央に配置されたホストコンピュータ12内に格納される。

目的ゲームコンピュータ15は、任意から製造販売されているような、通常はテレビジョン又はモニタと組み合わせて家庭用又は商用に設置されてユーザにより所有され使用されるいくつかの公衆のビデオゲームコンピュータシステムである。ゲームコンピュータ15は通常はユーザが購入してあるかじり確保されたプラグ入力式ROMゲームカートリッジ（図示せず）を用いる。ゲームコンピュータ15は、従ってプレイされるゲームの進展は、ジョイスティック又はスイッチレバーやボタンなどの公衆の制御装置19により制御される。ゲームコンピュータの出力はケーブルコ1を介してテレ

特表平4-504794 (14)

ビジョン13に接続され、典型的には、ゲームソフトウェア及びユーザ入力装置19を介したユーザの制御下でゲームコンピュータ15により発生されたビデオ及び可聴信号から成る。

図5において、RCM21は、マイクロプロセッサ81、プログラムメモリ53(RAM)、読み出し/書き込みメモリ55(RAM)、実時間クロック(RTC)57、電源59、優先制御制御回路6、発光ダイオード(LED)ディスプレイ63、モデム65、ダイヤルアクセスモジュール(DAA)67、入出力(I/O)コネクタ69、データ格納化/復号化モジュール71及びデータ圧縮及び復号修正モジュール73から成る。RCM21及び29は両方とも、図2、3A及び3Bにおいて説明したRCM16及び18と同様に作動し、相違点については以下に説明する。RCM21はI/Oコネクタ69、データケーブル23及びデータインタフェースモジュール75を介してゲームコンピュータ15に接続される。データインタフェースモジュール75は、ゲームコンピュータ15のコンソールに設けられたカートリッジスロットを使用して用いるように構成されたプラグ入力式カートリッジ27に結合される。データインタフェースモジュール75はRS232Cシリアルデータインタフェース、ユーザにより用いられる特定のゲームコンピュータ15による必要に応じたその他の好きなデータインタフェースから成る。ホストコンピュータ12に接続されてRCM29内で用いられるデータインタフェースモジュールは、図2及びRCM18に開示して上述したように、RS232Cシリアルデータインタフェース

83から構成される。

顧客がビデオゲームソフトウェアレンタルシステムに参加するべくコンタクトをとると、ソフトウェアレンタル会社は、顧客のゲームコンピュータ15に接続し関連するためのRCM21及びプラグ入力式インタフェースカートリッジ27をもって、販売又はレンタルのいずれかのサービスを顧客に提供する。提供されたプラグ入力式インタフェースカートリッジ27は、顧客により使用される特定のゲームコンピュータ15により決定される。図1及び図4において、RCM21は、RCM21と電話システムジャック(図示せず)の間に伸びる標準RJ11式モジュール電話コードにより公衆電話回線網25に接続される。RCM21は、シリアルデータケーブル23と一体型内部電力ケーブル24を介してゲームコンピュータ15に接続される。さらに、RCM21は電力線26を介して従来の交流電源に接続される。専用電話回線をRCM21内に設けることも可能であり、代わりに、共用電話回線を電話80とRCM21の間に共有することも可能である。こうして、RCM21がデータ通信に用いられない場合には、電話回線80が通常の低コスト用途に用いられる。RCM21を含むデータ通信が行われると、RCM21は電話80と電話回線網25(図示に示されている)の間の接続を遮断するために切替機構を実行し、DAA67と電話回線網26の間の接続を確立する。

RCM21は、ホストコンピュータ12により、または顧客により、またはゲームコンピュータ15を介したユーザにより独立に結

繋可能である実時間制御制御部から成る。ユーザがダウンロードされた選択されたビデオゲームソフトウェアを所望する場合に、ユーザはゲームコンピュータ15を介してRCM21を起動し、RCM21とホストコンピュータ12の間に通信を確立する。ユーザの指令によりRCM21にダウンロードされたゲームのソフトウェアは顧客によりその場での及び将来の使用用に読み出し/書き込みメモリ55に格納される。読み出し/書き込みメモリ55に格納された請求及び使用データのホストコンピュータ12に対する転送又はアップロードは、上述のように、ホストコンピュータ12により制御される。請求及び使用データはゲームソフトウェアがダウンロードされる毎にホストコンピュータ12にアップロードされる。さらに、ホストコンピュータ12は、請求及び使用データをアップロードするためにプログラムされた時間毎に自動的にRCM21を起動することが可能である。

ユーザがビデオゲームを使用したい場合には、ユーザは切替電力ケーブル24を介してゲームコンピュータ15及びRCM21のスイッチを入れる。使用可能なゲームのソフトウェアのパッケージのリスト及び説明を行うゲームメニューはテレビジョン13の画面に呼び出され表示される。メニューは読み出し/書き込みメモリ55に格納され、期限内にホストコンピュータ12により更新される。ユーザは入力装置19を介してメニューから所望のビデオゲームを選択する。選択されたビデオゲームがすでにホストコンピュータ12にダウンロードされて読み出し/書き込みメモリ55内に格納されて

いる場合には、選択されたビデオゲームのソフトウェアは使用のためにゲームコンピュータ15により取り出され、使用データが読み出し/書き込みメモリ55に格納される。選択されたゲームソフトウェアがまだ読み出し/書き込みメモリ55内に格納されている場合には、ユーザはRCM21を介してホストコンピュータとの通信を起動する。所望のビデオゲームソフトウェアがダウンロードされて、読み出し/書き込みメモリ55内に格納されて、ホストコンピュータ12との通信リンクが終了される。ゲームコンピュータ15は、それから、使用のために選択されたビデオゲームソフトウェアを取り出す。RCM21はゲームソフトウェアが実際にダウンロードされる時以外にはホストコンピュータ12にリンクされる必要はないので、電話回線網の使用に関する料金がユーザが実際に選択されたビデオゲームをプレイする際には加算されない。

ホストコンピュータ12によりダウンロードされたレンタルゲームソフトウェアの不正使用の防止及び保安は、RCM29内のデータ格納化/復号化モジュール63とRCM21内のデータ格納化/復号化モジュール71との協同作用により行われる。レンタルソフトウェアの健全な複製を複製に基盤に製造して、オリジナルの料金計算の基準となるゲームコンピュータ15がゲームソフトウェアを用いる時間に対する料金を返却する機構がある。



レンタル用に使用される各異なるゲームに関する各ゲームソフトウェアパッケージは、ゲームソフトウェアパッケージにより提供される特定のゲームに固有な8文字パッケージ識別コードに割り当て

特審平4-504794 (15)





られる。各ソフトウェアパッケージはパッケージキーで暗号化されるので、パッケージキーは使用可能な特定のゲームに関連する固有のパッケージ識別子である。全てのソフトウェアパッケージを暗号化することも可能であるし、あるいはソフトウェアの選択されたサブ部分又はモジュールのみを、上述のように暗号化することも可能である。ユーザが特定のパッケージを選択すると、このソフトウェアパッケージに関連するパッケージキーがユーザのゲームコンピュータ 5 に関連する RCM 2 にダウンロードされる。不正なアクセスからパッケージ識別子を保護するために、転送中に、パッケージ識別子は、パッケージキーを暗号化するための固有のユーザ識別子コードを用いた転送路に暗号化される。固有のユーザ識別子コードは、ソフトウェアレンタルシステムと契約した各ユーザに割り当てられており、ユーザのゲームコンピュータ 5 と関連する RCM 2 に格納される。特定のゲームに関連する全てのゲームソフトウェアパッケージは同じように暗号化されるので、特定のゲームソフトウェアパッケージは暗号化され一度だけセレクトされる必要があり、こうして、提供されたソフトウェアパッケージを、直接またはフロッピーディスクなどに提供されるソフトウェアパッケージを暗号化することが可能になる。一旦暗号化されたゲームソフトウェアパッケージがホストコンピュータ 1 からダウンロードされるか、あるいはその他の方法で、RCM 2 に入力されて、読み出し／書き込みメモリ 5 に入力されると、ユーザが正しいユーザである限り、それを読み出し、使用することが可能になる。

典型的には、販売船ゲームは少なくとも200,000バイトのデータ化
ら複製される。使用可能な数の異なるビデオゲームを格納するため
には、読み出し／書き込みメモリ量は十分に大きな容量である必
要があり、アドレス可能なRAMの大きなブロックを必要とする。
読み出し／書き込みメモリ量は国相メモリブロックまたは代わり
に、磁気ディスクドライブのような外部格納システムとすることも
可能である。さらに、比較的大きなソフトウェアプログラムが
使用されるので、データ転送率がビデオゲームレンタルソフトウ
ェアシステムの成功のための要件となる。公知のデータ伝送技術を用
いてゲームソフトウェアパッケージをダウンロードするために必要
な伝送時間を減じることも可能である。9600000のデータ転送
では、200,000バイトを転送するために少なくとも80秒、すな
わち8、3分を要する。現在知られている伝送技術を用いることで、
この事例の伝送時間を約1分に減じることが可能である。上述のよ
うに、誤差修正技術を用いて、公衆電話回線網で生じる比較的高い
データ誤り率を低減することも可能である。





特許は形式及び標記が本発明を説明するために記述されたが、細部及び構成における各種変更が、本発明の精神及び趣旨の請求の範囲を離れることなく可能であることを了解されたい。






特表平 1-504794 (18)



符号平 4-504794 (17)



特表平4-504794 (18)[illegible]

特表平 4-504794 (18)

創刊五週年誌

US 9032709
En 11040

The above information was obtained from the current information provided by the above mentioned informant and is not to be used for any other purpose than the one for which it was provided. It is not to be used for any other purpose than the one for which it was provided.

STANDARD FORM NO. 64		OPTIONAL FORM NO. 10	MAY 1962 EDITION GSA GEN. REG. NO. 27
REMARKS		DATE	INITIALS
A	NO. A, 88/021CZ IN/A-COM DOCUMENT SYSTEM: 14 March 1989 see page 9, line 1 - page 7, line 8; figure 1.2	1,10,20,28, 32	
A	NO. A, 85/03504 CUCICRADDY 15 August 1989 see page 8, line 15 - page 8, line 3; page 13, line 15 - page 13, line 3)	1,10,20,28, 32	

Rev. 203 (Rev. February 2004) (April 1999)

Page document (date de parution)	Publication date	Page family number	Publication date
WC-14- 8832960	21-04-88	SP-1- 0029601	20-08-92
WC-14- 8508110	23-06-85	SP-1- 0101210	21-11-85
		SP-1- 2343904	19-05-93
WC-14- 8802202	24-01-89	SP-1- 2024297	02-04-88
		SP-1- 0764570	21-09-88
		SP-1- 1551274	27-04-89
WC-14- 8123634	15-08-85	SP-1- 3910105	21-09-85
		SP-1- 0201016	03-12-86

For more details, please call 1-800-368-7262 or visit www.fishbase.org.

第1頁の続き

Int. Cl. ⁵

識別記号

厅内整理番号

G 05 F 13/00

351

H

7368-5B

H 04 M 11/00

302

7117-5K

優先權主張 ④1990年4月20日④米国(US)④508,979

特表平4-504794

【公報種別】特許法第17条第1項及び特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第3区分

【発行日】平成9年(1997)12月9日

【公表番号】特表平4-504794

【公表日】平成4年(1992)8月20日

【年号数】

【出願番号】特願平2-507507

【国際特許分類第6版】

G06F 13/00 351

A63F 9/22

G06F 1/00 370

9/06 550

13/00 351

G09C 1/00 630

660

H04L 9/08

H04L 11/00 302

【F I】

G06F 13/00 351 H 9460-5E

A63F 9/22 G 0206-2B

G06F 1/00 370 F 9469-5E

9/06 550 C 8944-5B

13/00 351 C 9460-5E

G09C 1/00 630 A 7259-5J

660 Z 7259-5J

H04L 11/00 302 9465-5G

H04L 9/00 601 A 9570-5J

769 2148 19

● 牙 牙 牙

- [illegible]

電話：02-2361-5151

- [illegible]

21 4 0 0 21

3. 最近のコンピュータプログラムのうちで少なくとも一つは、レンタル方式で利用ユーザに提供するために、多数のコンピュータプログラムの中の少なくとも一つは、オンラインで提供できるようにして、第1のコンピュータプログラムから第2のコンピュータプログラムにダウンロードされるシステムであって、上述ダウンロードされるコンピュータプログラムの利用者が利用し、及び提供するための装置を含むシステムにおいて。

[illegible]

ト下記に及び第2の逆起算式コンピュータ(15)、(16)は、上述プログラムの1つ以上を、上述第1のコンピュータ(14)の出力から生成するコンピュータ(14)にダウンロードするために、また、ト第3の逆起算式コンピュータ(17)により上述プログラムを生成したコンピュータ(15)の出力を生成するために、ト下記に及び第4のコンピュータ(18)、(19)の動作は許可し、ト上述第1のコンピュータ(12)は、上述第2のコンピュータ(14)の動作を制御して、データを送信し、ト上述第3のコンピュータ(16)の動作は、データを送信し、ト上述第4のコンピュータ(18)の動作は、データプログラムの利用の時点毎に動作を制御すること。

- (7) 満ちる百の日の「いふまでも」と題する。
- (8) 万の月夜に「いふまでも」題する。また、これを「愛の物語」題する。
- (9) 満ちる百の日の「愛の物語」を「愛の物語」と題する。
- (10) 満ちる百の日の「愛の物語」を「愛の物語」と題する。
- (11) 満ちる百の日の「愛の物語」を「愛の物語」と題する。
- (12) 満ちる百の日の「愛の物語」を「愛の物語」と題する。
- (13) 満ちる百の日の「愛の物語」を「愛の物語」と題する。
- (14) 満ちる百の日の「愛の物語」を「愛の物語」と題する。
- (15) 満ちる百の日の「愛の物語」を「愛の物語」と題する。

1. 1957年1月1日現在の通商統計サービス（10）：（1）は輸入、マイ
クロプロセッサ（50）と、マイクロプロセッサ（53）により作成
されたプログラムを再作成するためのプログラム（58）と、組み
組むべき部品（54）と、上記プログラムにより作成されたコンピ
ュータプログラム（59）と通関税の決定を可能にするための年間
「ロット（55）」と、上記マイクロプロセッサ（50）に結合された
追加制御回路（52）と、と並び、上記サービスの通商統計サービス（10）
の12の従属サービスと表示する（52）と、ローコストで再作成した
6. 1957年1月1日現在の通商統計サービス（10）と、

トモダチの圧迫対策がエフェル(16)は、上記の通りで、コンビ・エフェル(12)のものをプログラム、及びそれに類似したプログラムを作成して提供するために、また、上記のコンビ・エフェル(12)に相当する、別項第5項の項を不十分データと認めるために、上記のコンビ・エフェル(12)に相当するものと、

上記第3の出版物でジュール(1)は、上記第1の出版物即ち
ジュール(1)から導かれたプログラム、及びそのに因したプ
ログラムが現在提供されたため、また、上記第1の出版物がモ
ジュール(1)に、科題番号を添付した上記アーカイブを添付するた
めに上記第1の出版物がジュール(1)と上記第2のプログラム(2)
に添付されたこと。

物に九千億円の財。上記多額の富を創設者がグループに配分するべきプログラム、及びそれに関連したプログラムは概ねのうちは完成したと「つゆのちの理想とれた家」を想像して、結果的に

特表平 4-504794

上は多岐の用途に適用可能。…タプロダムの上見効力は4-セジ
、…ルネサンスのデザイン。

と近況が送られてコンピュータプログラムの上記第2号キーゼーションを、上記第1号のコンピュータ内と関連した装置手段(70)に送るステップであって、上記装置手段(70)は、上記第2号キーゼーションを解読するために、上記第2号の図解解読手段(80)(18)に送られ、また上記装置手段(70)は、上記図解化キーゼーションを解読するために、上記第1号の解読装置(10)の解読手段(20)とステップと、

上記の2つのマシンの間に設置した伝送機が、伝送路内の
上記2つの信号をキーを割り当て、上記オペレーティングセクタ
の制御の下で、上記信号を1つのマシンのマシナリに、演算
キーマシナリに送達するようになっている。

トモに選出されたコンピュータプログラムの一環として設計された
ために、上記部室を「セリウム」室、上記部室の反対側から上記
部室にコンピュータ（4）に接続するケーブルであって、ここで所
定電圧（例：25V）と、上記部室のコンピュータ（4）により供給した
電圧、トモ部室を「セリウム」室と上記部室のコンピュータ（4）に
接続するケーブルと。

上記提供されたコンピュータプログラムの実行が完了したとき、上記提供されたプログラムを上記客のコンピュータ(14)から除去するステップであって、上記オペレーティングシステムを復元するが、上記復元を必要とする場合にのみ行われる。ステップ

と、
 千代女にこそ手紙願ふぞとぞ有哉。

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.